

Przeciszów, dnia 28.09.2026r.

## DECYZJA

### O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1, 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 670), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1691) oraz § 3 ust. 1 pkt. 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. Poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Przeciszów ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów reprezentowanej przez Przemysława Kubsik ul. Gruszkowa 12/1, 62-050 Mosina z dnia 26.03.2026r. (data wpływu do Urzędu 17.04.2026r.) uzupełnionego w dniu 13.05.2026r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ***„Uzbrojenie w urządzenia służące do poboru wód wykonanego zastępczego otworu studziennego nr 8A na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Przeciszów, gm. Przeciszów, zlokalizowanego na działce nr 3555 w miejscowości Przeciszów”***

#### Wójt Gminy Przeciszów

- I. stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Uzbrojenie w urządzenia służące do poboru wód wykonanego zastępczego otworu studziennego nr 8A na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Przeciszów, gm. Przeciszów, zlokalizowanego na działce nr 3555 w miejscowości Przeciszów”
- II. na podstawie art. 84 ust. 1a w związku z art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670) określa następujące warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
  1. wynikające z opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 11.08.2026r. znak: KR.ZZŚ.4130.1.137.2026.2.AC:
    1. Pobór wody nie może przekraczać zasobów eksploatacyjnych ujęcia.,
    2. Należy utrzymywać urządzenia służące do ujmowania wód oraz rejestrowania poboru wody, w dobrym stanie technicznym i sanitarnym oraz eksploatować je zgodnie z przeznaczeniem,
    3. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty;

2. wynikające z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 02.09.2026r., znak: OO.4220.181.2026.BM w której określony jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

3. wynikające z opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu z dnia 01.06.2026r., znak: NS.90831.25.2026 oraz podtrzymując swoje stanowisko pismem z dnia 13.07.2026r. która opiera się na przepisie art. 64 ust.1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 670), uwzględniając uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1.

## UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 26.03.2026r. (data wpływu do Urzędu 17.04.2026r.) uzupełnionym w dniu 13.05.2026r. Gmina Przeciszów reprezentowana przez Przemysława Kubsik ul. Gruszkowa 12/1, 62-050 Mosina zwróciła się do Wójta Gminy Przeciszów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie w urządzenia służące do poboru wód wykonanego zastępczego otworu studziennego nr 8A na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Przeciszów, gm. Przeciszów, zlokalizowanego na działce nr 3555 w miejscowości Przeciszów”. Przedsięwzięcie to kwalifikuje się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jako urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m<sup>3</sup> na godzinę;

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o oś dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 670) do wniosku dołączono pełnomocnictwo z potwierdzeniem wykonania przelewu, opłatę za wydanie decyzji środowiskowej, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem elektronicznym na nośnikach danych wraz z ich uzupełnieniem, kopię mapy ewidencyjnej poświadczoną przez właściwy organ, obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, kopię mapy - w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania wraz z wyznaczoną odległością.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/207/06 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 sierpnia 2006 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego 807 z dnia 24 listopada 2006r).

Zgodnie z zapisami w/w mpzp przedsięwzięcie znajduje się na działce nr 3555 położonej w Przeciszowie w jednostce strukturalnej PR.4ITW - tereny infrastruktury technicznej - gospodarka wodą wymienione w §26:

- a) ujęcie wody S-6 ze strefą ochrony bezpośredniej i zieleni,
- b) ujęcia wód S-7A i S-7 ze strefą ochrony bezpośredniej oraz zieleni,

c) ujęcie wody S-8 ze strefą ochrony bezpośredniej i zieleń,  
d) ujęcie wody źródło nr 1 ze strefą ochrony bezpośredniej i zieleń,  
e) ujęcie wody źródło nr 2 ze strefą ochrony bezpośredniej i zieleń,  
f) ujęcie wody źródło nr 4 ze strefą ochrony bezpośredniej i zieleń,  
g) ujęcie wody źródło nr 5 ze strefą ochrony bezpośredniej i zieleń.  
Działka nr - 3555 znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęć wody i stacji uzdatniania wody.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2025r. poz 1691) w związku z art. 73 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 670) po przeanalizowaniu dokumentacji organ uznał, że stronami postępowania oprócz wnioskodawcy są także podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz właściciele nieruchomości znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu inwestycyjnego. W przedmiotowym postępowaniu organ ustalił, że liczba stron wynosi 7.

Pismem z dnia 13.05.2026r. Wójt Gminy Przeciszów zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Przeciszów reprezentowanej przez Przemysława Kubsik ul. Gruszkowa 12/1, 62-050 Mosina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 64 ust. 1 Wójt Gminy Przeciszów wystąpił do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krakowie z prośbą o wydanie opinii dotyczących obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 01.06.2026r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 30.06.2026r. (data wpływu do Urzędu 02.07.2026r.) złożył wyjaśnienia i uzupełnił kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu opinią sanitarną z dnia 01.06.2026r., znak: NS.90831.25.2026 oraz pismem z dnia 13.07.2026r. w którym podtrzymało swoje poprzednie stanowisko zaopiniował, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie postanowieniem z dnia 02.09.2026r., znak: OO.4220.181.2026.BM również zaopiniował że planowane przedsięwzięcie nie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11.08.2026r. znak: KK.ZZŚ.4130.1.137.2026.2.AC wydał opinię, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków podanych w sentencji niniejszej decyzji.

Wójt Gminy Przeciszów zawiadomieniem z dnia 03.09.2026r. powiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; o możliwości zapoznania się i składania uwag i wniosków co do zebranych dowodów i materiałów (w myśl art. 10 k.p.a.) oraz o opiniach i uzgodnieniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.

Analizując sprawę w toku postępowania organ ustalił, co następuje.

Zgodnie z przedłożoną do wniosku kartą informacyjną planowane przedsięwzięcie polega na uzbrojeniu w urządzenia służące do poboru wód podziemnych wykonanego zastępczego otworu studziennego nr 8A, zlokalizowanego na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Przeciszów, gm. Przeciszów (dz. nr 3555, obręb 0003, Przeciszów) oraz przygotowanie go do eksploatacji w ramach ujęcia wraz ze studniami S-5, S-6, S-7 i S-7a, w miejscu przeznaczonej do fizycznej likwidacji studni nr S-8.

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynikała z pogorszenia stanu technicznego oraz spadku sprawności eksploatacyjnej studni nr S-8, w tym stwierdzenie występowania zasypu wewnątrz kolumny studziennej. Wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 8A miało na celu utrzymanie ciągłości pracy ujęcia komunalnego oraz zabezpieczenie nieprzerwanych dostaw wody na cele zbiorowego zaopatrzenia dla mieszkańców Gminy Przeciszów.

Roboty geologiczne związane z wykonaniem otworu nr 8A zostały zrealizowane wcześniej na podstawie „Projektu robót geologicznych na likwidację otworu studziennego nr S-8 oraz wykonanie zastępczego otworu studziennego nr S-8A na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Przeciszów”, zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR-IX.7430.6.2025.KA z dnia 10.04.2025 r. Wyniki robót geologicznych oraz parametry eksploatacyjne nowego otworu zostały udokumentowane w „Dodatku nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Przeciszów gm. Przeciszów, dotyczącego wykonania i określenia wydajności eksploatacyjnej zastępczego otworu studziennego nr 8A”, o znaku: SR-IX.7431.1.2026.DR z dnia 02.03.2026r. W ramach inwestycji przeprowadzono jedynie fizyczną likwidację dotychczasowej, wyeksploatowanej studni nr S-8, zlokalizowanej w odległości ok. 7,5 m od nowego otworu. Likwidacja została wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych i polegała na:

- demontażu obudowy, głowicy i agregatu pompowego,
- wypełnieniu kolumny filtracyjnej na odcinku 10,0–22,0 m p.p.t. czystym piaskiem/żwirem,
- wykonaniu uszczelnienia z gliny pęczniejącej lub dantopługu na odcinku 2,0–10,0 m p.p.t.,
- wykonaniu korka betonowego na odcinku od powierzchni do głębokości 2,0 m p.p.t.

Powyższe działania miały na celu trwałe wyłączenie z eksploatacji niesprawnego obiektu oraz skuteczne zabezpieczenie czwartorzędowego poziomu wodonośnego przed potencjalnym zanieczyszczeniem z powierzchni terenu.

Otwór studzienny nr 8A ujmuje wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Warstwę wodonośną nawiercono na głębokości 11,0 m p.p.t.; jej miąższość wynosi 5,0 m. Zwierciadło wody ma charakter naporowy i stabilizuje się na głębokości 5,0 m p.p.t. (rzędna 234,53 m n.p.m.). Otwór nr 8A przewiduje się do eksploatacji jako studnię zastępczą ujęcia, w miejsce zlikwidowanej studni nr S-8, z wydajnością eksploatacyjną  $Q_e = 35,0 \text{ m}^3/\text{h}$ . Z uwagi na likwidację studni nr S-8 oraz brak innych ujęć eksploatujących czwartorzędowy poziom wodonośny w zasięgu oddziaływania, nie stwierdza się negatywnego wpływu na warunki hydrogeologiczne. W granicach wyznaczonego leja depresji nie znajdują się studnie innych użytkowników ujmujących ten sam poziom wodonośny. Woda ujmowana z przedmiotowego ujęcia wód podziemnych będzie wykorzystywana do zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Przeciszów na cele bytowe i gospodarcze. Głębokość wykopu pod fundament obudowy

wyniesie ok. 1,5 m. Nie przewiduje się konieczności odwodnienia wykopów z uwagi na głębokie zaleganie zwierciadła wód podziemnych.

Eksploracja otworu 8A w wielkości 35,0 m<sup>3</sup>/h wytworzy teoretyczny lej depresji o zasięgu  $R_e = 289,19$  m. W tym zasięgu znajdują się głównie grunty rolne, drogi, nieużytki oraz fragmenty zabudowy mieszkaniowej miejscowości Przeciszów. Oddziaływanie ujęcia ograniczy się do eksploatowanej czwartorzędowej warstwy wodonośnej, która jest odizolowana od powierzchni przez nadkład zbudowany z osadów słabo przepuszczalnych – glin zwałowych i pyłów o miąższości ok. 11,0 m. Słaby kontakt hydrauliczny z powierzchnią terenu (izolacja ujętej warstwy wodonośnej) pozwala uznać, że nie wystąpi negatywne oddziaływanie na stan jakościowy wód bezpośrednio związany z zaopatrzeniem szaty roślinnej w wodę niezbędną do wzrostu. Z tego względu można przyjąć, iż nie ma przeciwwskazań do prowadzenia działań związanych z utrzymaniem roślinności.

Obudowa napowierzchniowa urządzenia wodnego (szczelne zamknięcie studzienne) będzie zabezpieczona i posadowiona na fundamencie betonowym, gwarantując zabezpieczenie wód podziemnych przed dopływem zanieczyszczeń z powierzchni terenu.

Studnie ujęcia będą użytkowane w cyklu naprzemiennym. Zastosowany system eksploatacji ujęcia, w którym zastępczy otwór studzienny nr 8A pracuje w ramach ujęcia wraz ze studniami S-5, S-6, S-7 i S-7a, nie będzie miał negatywnego wpływu studni na siebie. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na zasoby wód podziemnych ujętego poziomu wodonośnego, ze względu na eksploatację w granicach wyznaczonych przez decyzję zasobową Wojewody Bielskiego (140,5 m<sup>3</sup>/h) oraz pozwolenie wodnoprawne.

Teren przedsięwzięcia ma charakter przekształcony antropogenicznie i jest użytkowany na potrzeby ujęcia wody. W jego obrębie występuje głównie roślinność trawiasta (użytki RIIb) oraz infrastruktura studzienna. Na podstawie analizy ogólnodostępnych danych przestrzennych, nie stwierdzono, aby teren planowanego przedsięwzięcia znajdował się w granicach obszarowych form ochrony przyrody ani obszarów Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 – Dolina Dolnej Skawy położony jest w odległości ok. 2 km od otworu nr 8A. W sąsiedztwie terenu inwestycji występują głównie grunty rolne, lasy, nieużytki, drogi oraz wody płynące i stojące.

Ujęcie zlokalizowane jest w jednolitej części wód powierzchniowych numer JCWP Bachórz. Odwadnia go potok Bachórz drenujący ujmowany poziom wodonośny, który przepływa przez obszar zasobowy ujęcia. Spływ wód w warunkach naturalnych zachodzi w kierunku południowo-wschodnim w stronę koryta potoku Bachórz. Główne cieki płyną w obniżeniach, do których z wysoczyzny kierują się drobne cieki w formie rowów. W okresach letnich i w latach suchych ich przepływy często zanikają.

Na terenie objętym wnioskiem nie stwierdzono bytowania gatunków zwierząt objętych ochroną, a jedynie sporadyczną obecność pospolitych gatunków drobnych ssaków i ptaków typowych dla terenów otwartych i rolniczych.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania obszarowych form ochrony przyrody utworzonych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Realizacja etapu uzbrojenia otworu nie będzie wymagała wycinki drzew ani krzewów, ze względu na rolniczy charakter użytkowania terenu. Powierzchnia nieruchomości zajęta bezpośrednio przez planowaną infrastrukturę (fundament oraz obudowę studzienną otworu 8A) wyniesie około 4,0 m<sup>2</sup>.

Ze względu na odległość dzielącą miejsce przedsięwzięcia od obszarów chronionych (Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy oddalony o ok. 2 km oraz Pomniki Przyrody – drzewa oddalone o ok. 1,14 – 1,29 km) wyklucza się negatywny wpływ wykonanych robót i prac geologicznych oraz planowanej eksploatacji ujęcia na te obszary.

Obecnie wykonano otwór zastępczy nr 8A, a dotychczasowe funkcjonowanie ujęcia nie spowodowało pogorszenia walorów przyrodniczych ani stanu środowiska. Na terenie działki nr

3555 zlokalizowana jest infrastruktura ujęcia, co zapewnia gotową bazę technologiczną do zarządzania pobraną wodą i jej przesyłu do sieci wodociągowej.

Eksploatacja ujęcia zgodnie z przyznanymi zasobami nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe określone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Działania mające na celu polepszenie jakości wód powierzchniowych polegają głównie na kontroli istniejących ujęć pod względem eksploatacji zgodnie z przyznanymi zasobami. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 158. Charakteryzuje się ona dobrym stanem ilościowym i chemicznym. Jest niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, które polegają na utrzymaniu dobrego stanu wód. JCWPd nr 158 jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i podlega stałemu monitoringowi.

Eksploatacja studni nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe oznaczone dla JCWPd nr 158, ponieważ:

- brak kumulacji oddziaływań na warstwę wodonośną wynikający z faktu, że w granicach obszaru zasobowego ujęcia w miejscowości Przeciszów nie występują inne ujęcia eksploatujące czwartorzędowe piętro wodonośne posiadające ustalone zasoby eksploatacyjne lub pozwolenia wodnoprawne. W zasięgu oddziaływania ujęcia, określonym promieniem leja depresji  $R_e = 289,19$  m, znajdują się wyłącznie studnie wchodzące w skład ujęcia gminnego (S-5, S-6, S-7, S-7A), a otwór 8A pełni rolę obiektu zastępczego za likwidowaną studnię S-8, co gwarantuje utrzymanie dobrego stanu ilościowego JCWPd.
- eksploatacja otworu studziennego w ramach wydajności eksploatacyjnej ( $Q_e = 35,0$  m<sup>3</sup>/h), ustalonej na podstawie prawidłowo wykonanych próbnych pompowań otworu 8A w dniach 25–26.05.2025 r. oraz obliczeń hydrogeologicznych, gwarantuje eksploatację poziomu wodonośnego w sposób racjonalny. Prawidłowość zaprojektowania i wykonania otworu nr 8A potwierdza m.in. obliczony współczynnik sprawności hydraulicznej  $C = 0,000014$  h<sup>2</sup>/m<sup>5</sup>, który jest znacznie niższy od wymogu polskiej normy PN-G-02318 (0,0003 h<sup>2</sup>/m<sup>5</sup>).
- naturalna izolacja poziomu wodonośnego od powierzchni terenu w postaci nadkładu zbudowanego z kompleksu osadów słabo przepuszczalnych (gliny zwałowe, pyły) o miąższości ok. 11,0 m skutecznie ogranicza dopływ potencjalnych zanieczyszczeń z powierzchni. Obliczony czas pionowego przesączania zanieczyszczeń dla otworu 8A wynosi 2,8 lat (1022 doby), co przy uwzględnieniu szczelnego uzbrojenia głowicy i obudowy na fundamencie betonowym, zapewnia należyłą ochronę ujmowanego poziomu i pozwala na utrzymanie dobrego stanu jakościowego wód.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia należy przestrzegać między innymi poniższych zasad:

- odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- zagospodarować teren zielenią;
- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. Potrzeby sanitarne załogi będą realizowane z wykorzystaniem przenośnej, szczelnej toalety (typu Toi-Toi), zlokalizowanej poza terenem samej wiertni. Zgromadzone w niej ścieki nie będą wprowadzane do środowiska, lecz będą systematycznie wywożone wozem asenizacyjnym przez uprawnioną firmę zewnętrzną celem ich unieszkodliwienia;
- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Przestrzeganie zakazów wskazanych w Rozporządzeniu nr 14/2013 Dyrektora RZGW w Krakowie (zmienionym rozporządzeniem z dnia 10 marca 2017 r.) odnośnie strefy ochronnej

– obejmującej teren ochrony bezpośredniej (działka nr 3555) oraz teren ochrony pośredniej o powierzchni 102,8 ha – systematyczne uświadamianie okolicznej ludności o konieczności ochrony zasobów wodnych i brak lokalizowania w pobliżu ujęcia zakładów uciążliwych dla środowiska sprawia, że zagrożenie dla jakości ujmowanego poziomu wodonośnego związanego z utworami czwartorzędowymi jest ograniczane i minimalizowane. Teren ujęcia jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

Oddziaływanie emisji do powietrza związane było głównie z transportem materiałów oraz pracą urządzeń wiertniczych (US-250 i MR10). Wykorzystywane pojazdy zostały dopuszczone do ruchu, a zatem spełniają wymagania w zakresie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w wydalanych spalinach. Oddziaływanie miało charakter przemijający (okresowy), bez większego wpływu na teren poza granicami placu budowy i tras transportowych. Dotyczyło wyłącznie etapu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu o głębokości 21,0 m p.p.t. do czasu zakończenia prac budowlanych, które trwały w dniach 21.05.2025 r. – 23.05.2025 r. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się istotnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Eksploatacja uzbrojonego zastępczego otworu studziennego nr 8A nie będzie źródłem bezpośredniej emisji technologicznej do atmosfery.

Do prac wykorzystano standardowe urządzenia wiertnicze (US-250 i MR10), pracujące metodą okrętnie-udarową. Ich emisja hałasu jest typowa dla standardowych prac budowlano-geologicznych i ma charakter krótkotrwały oraz okresowy, ograniczony wyłącznie do czasu trwania wiercenia (ok. 3 dni). W związku z powyższym, aby ograniczyć dyskomfort akustyczny, prace były prowadzone wyłącznie w porze dziennej (6:00 do 22:00), przy zastosowaniu sprzętu sprawnego pod względem technicznym, posiadającego ważne dopuszczenie do ruchu oraz sprawny układ wydechowy. Pojazdy i urządzenia nie były nadmiernie obciążane ani nie pracowały bez potrzeby na jałowym biegu. Oddziaływanie miało charakter przejściowy i krótkotrwały – do czasu zakończenia robót wiertniczych i montażowych. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się istotnej emisji hałasu do środowiska. Pompa głębinowa zostanie zainstalowana wewnątrz kolumny eksploatacyjnej studni, pod zwierciadłem wody a otwór zabezpieczony będzie szczelnym zamknięciem studziennym. Z uwagi na takie rozwiązanie techniczne hałas związany z pracą urządzenia będzie nieznaczny i nie powinien powodować uciążliwości dla otoczenia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogły powstawać ścieki socjalno-bytowe związane z obecnością pracowników wykonujących roboty uzbrojeniowe. Ich zagospodarowanie odbywało się na bieżąco z wykorzystaniem ToiToi sanitarnych zlokalizowanych na terenie ujęcia w Przeciszowie na działce nr 3555. W ramach funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania ścieków socjalno-bytowych, gdyż praca ujęcia jest zautomatyzowana i nie wymaga stałej obecności personelu obsługi bezpośrednio przy otworze nr 8A.

Prace prowadzono zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i Polską Normą PN-G-02318 dotyczącą studni wierconych. Zastosowano prawidłowe zabezpieczenie otworu szczelnym zamknięciem studziennym posadowionym na fundamencie betonowym, co skutecznie zapobiega migracji zanieczyszczeń powierzchniowych do wnętrza ujęcia. Prawidłowy montaż głowicy, pompy głębinowej Omnigena o mocy 9,5 kW oraz armatury studziennej zapewnia pełną szczelność układu. Obiekt znajduje się na ogrodzonym terenie istniejącego ujęcia, objętym strefą ochrony bezpośredniej (działka nr 3555) i jest pod nadzorem służb eksploatacyjnych Gminy Przeciszów, co znacznie niweluje możliwość powstania awarii.

W trakcie realizacji inwestycji w miejscowości Przeciszów powstały odpady związane z prowadzeniem prac wiertniczych i instalacyjnych przez firmę GeoMarWik Sp. z o.o.. Rodzaj odpadów obejmował m.in. odpady stalowe, kawałki tworzyw sztucznych (np. pozostałości rur

PVC Ø 315 x 15 mm), kawałki materiałów betonowych oraz opakowania po materiałach budowlanych. Odpady te miały charakter lokalny, krótkotrwały i były wytwarzane w niewielkich ilościach ze względu na niewielką głębokość otworu (21,0 m p.p.t.).

Podczas wiercenia do docelowej głębokości 21,0 m p.p.t. powstawał urobek (głównie gliny, pyły oraz piaski średnio- i gruboziarniste) wynoszony na powierzchnię metodą okrężno-udarową. Woda z pompowania oczyszczającego i pomiarowego była odprowadzana powierzchniowo w sposób niezorganizowany w obrębie działki nr 3555, w sposób uniemożliwiający jej przedostawanie się do urządzeń służących do poboru wody, zgodnie z rygorami strefy ochrony bezpośredniej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1691):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez strony oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji, nie przysługuje prawo do odwołania się ani skarga do sądu administracyjnego.

Załącznik:

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia**, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 670) stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

**Wójt**

**Tomasz Kosowski**

Otrzymują:

1. GeoMarWik Sp. z o.o. Przemysław Kubsik ul. Gruszkowa 12/1, 62-050 Mosina
2. Pozostałe strony wg. rozdzielnika
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25,  
31 - 542 Kraków (**PURDE**)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu,  
ul. Więźniów Oświęcimia 10, 32-600 Oświęcim (**PURDE**)
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody  
Polskie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków (**PURDE**)